

# Dwuczęściowa obejma metalowa AM

## INFORMACJE



AM

### Do mocowania:

- Przewodów elektrycznych w osłonie stalowej zgodnie z DIN 49020.

## OPIS

### Opis produktu

- Obejma stalowa z gwintem łączącym M6 do mocowania przewodów w osłonie stalowej (DIN 49020).

### Zalety / Korzyści

- Półotwarte zamknięcie umożliwia łatwe rozchylenie obejmy bez całkowitego wykręcania śruby.
- Dla ułatwienia montażu zastosowano śruby z łbami na wkrętak płaski i krzyżowy.
- Ocynkowana galwanicznie.

## MONTAŻ

### Porady montażowe

- Montaż tylko przy użyciu pręta M6.

## PARAMETRY TECHNICZNE



AM

Typ	Nr art.	Średnica wg IEC	Pasuje do średnicy		Ilość w opakowaniu
			[Ø mm]	szt.	
AM 8	<b>60185</b>	-	8	50	
AM 10	<b>60186</b>	-	10	50	
AM 12	<b>60187</b>	12	12	50	
AM 14	<b>60188</b>	-	14	50	
AM 15/16	<b>60189</b>	16	15/16	50	
AM 18	<b>60190</b>	-	18	50	
AM 20	<b>60191</b>	20	20	50	
AM 22	<b>60192</b>	-	22	50	
AM 24	<b>60193</b>	-	24	50	
AM 25/26	1) <b>60194</b>	25	25/26	50	
AM 28	<b>60195</b>	-	28	50	
AM 30	<b>60196</b>	-	30	50	
AM 32	<b>60209</b>	32	32	25	
AM 34	<b>60210</b>	-	34	25	
AM 37	<b>60211</b>	37	37	20	
AM 40	<b>90849</b>	40	40	15	
AM 50	<b>90850</b>	50	50	10	
AM 63	<b>90851</b>	63	63	10	

1) Nr art. 60194 pasuje do średnicy Ø 25 mm i Ø 26 mm  
Inne rozmiary dostępne na zapytanie.