

Wkręty do mocowania ram FFS i FFSZ

Specjalne zamocowanie do okien.

INFORMACJE OGÓLNE



FFSZ z łbem cylindrycznym



FFS z łbem płaskim

Do mocowania:

- Okien
- Futryn
- Drzwi przeciwpożarowych
- Belek

OPIS PRODUKTU

- Ramowy wkręt z samowiercącym gwintem z gniazdem Torx.
- Zamocowanie do wszystkich rodzajów okien.

Zalety/Korzyści

- Bezrozporowy montaż z odstępem bez dodatkowych kołków.
- Uniwersalne zamocowanie we wszystkich rodzajach podłożu i ram.
- Ząbkowany na czubku gwint umożliwia łatwy montaż.
- Optymalny gwint.
- Wymagana średnica otworu to tylko 6 mm.
- Gwint na całej długości zabezpiecza przed przesuwaniem się ramy w kierunku podłoża.
- Dostępne są zaślepki umożliwiające zakrycie wkręta po



MONTAŻ

Rodzaj montażu

- Montaż przelotowy

Informacje montażowe




- Głębokość wkręcenia zależy od rodzaju podłoża.
- Wkręt z płaskim łbem do montażu okien metalowych i plastikowych.

DANE TECHNICZNE



FFSZ - wkręt ocynkowany z łbem cylindrycznym

Typ	Art. Nr	Wierło- $\varnothing$	Długość wkręta	Gniazdo	Łeb	Ilość w opakowaniu
		d_0 [mm]	l_s [mm]		$(\varnothing \text{ mm})$	szt.
FFSZ 7,5 x 52 T25	092695	6	52	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 62 T25	092697	6	62	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 72 T25	092698	6	72	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 82 T25	092699	6	82	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 92 T25	092700	6	92	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 102 T25	092701	6	102	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 112 T25	092702	6	112	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 122 T25	092703	6	122	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 132 T25	092704	6	132	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 152 T25	092705	6	152	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 182 T25	092706	6	182	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 202 T25	092708	6	202	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 212 T25	092709	6	212	T25	7,5	100



Min. głęb. zakotwienia h_{ef}
Min. głębokość wiercenia $\geq h_{ef} + 10 \text{ mm}$

- $h_{ef} \geq 20 - 50 \text{ mm}$ w betonie
- $h_{ef} \geq 40 \text{ mm}$ dla cegły pełnej
- wapienno-piaskowej
- $h_{ef} \geq 40 \text{ mm}$ dla cegły pełnej
- $h_{ef} \geq 50 \text{ mm}$ dla pumeksu
- $h_{ef} \geq 50 \text{ mm}$ dla gazobetonu
- $h_{ef} \geq 60 \text{ mm}$ dla cegły kratkówki

DANE TECHNICZNE



FFS - wkręt ocynkowany z łbem
płaskim,

Typ	Art. Nr	Wierćto- $\varnothing$	Długość wkręta	Gniazdo	Łeb	Ilość w opakowaniu
		d_0 [mm]	l_s [mm]		[$\varnothing$ mm]	szt.
FFS 7,5 x 42	062379	6	42	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 52	062395	6	52	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 62	062396	6	62	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 72	061550	6	72	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 82	068955	6	82	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 92	061551	6	92	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 102	068956	6	102	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 112	061552	6	112	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 122	068957	6	122	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 132	061553	6	132	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 152	061554	6	152	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 182	061555	6	182	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 202	068958	6	202	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 212	061556	6	212	T30	11,5	100

Zaślepka **FFS A**

Typ	Art. Nr	Średnica	Wysokość	Ilość w opakowaniu
		[$\varnothing$ mm]	[mm]	szt.
FFS A-BR ciemny brąz	061561	15	4	100
FFS A-W biały	061560	15	4	100