

# Talerzyk gwoździowy NSB

## INFORMACJE



NSB

### Do mocowania w:

- Drewnie
- Twardym drewnie
- Płytach OSB
- Płytach wiórowych
- Gazobetonie
- Płytach G-K

### Do mocowania:

- Przewodów i osłon kablowych

## OPIS

- Talerzyk wykonany z wysokowytrzymałego polipropylenu.

### Zalety / Korzyści

- Jeden talerzyk pozwala na montaż dwóch przewodów.
- Wymiary 27mm i 34mm są odpowiednie do najczęściej używanych osłon kablowych.
- Uźbrowana powierzchnia zwiększa siłę docisku.

## PARAMETRY TECHNICZNE



NSB

Typ	Nr art.	Rodzaj gwoźdźcia	Wymiary talerzyka	Ilość w opakowaniu
		[mm]	[mm]	szk.
NSB 2/40	<b>048308</b>	2 x 40	27 x 34	200
NSB 2/50	<b>048309</b>	2 x 50	27 x 34	150
NSB 2/60	<b>048310</b>	2 x 60	27 x 34	100
NSB 3/40	<b>048311</b>	3 x 40	27 x 34	150
NSB 3/50	<b>048312</b>	3 x 50	27 x 34	150
NSB 3/60	<b>048313</b>	3 x 60	27 x 34	100