

Uchwyt kablowy SHA

INFORMACJE



SHA, MS + KP

SF plus MS

Do mocowania w:

- Betonie
- Kamieniu naturalnym o zwartej strukturze
- Cegle pełnej
- Cegle wapienno-piaskowej
- Bloczkach z betonu lekkiego



Do mocowania:

- Przewodów elektrycznych
- Rur plastikowych sztywnych i elastycznych

OPIS

- Uchwyt kablowy do montażu z użyciem kołka rozporowego i wkrętu lub podstawki montażowej MS.
- Dostępne w kolorach szarym RAL 7035 i ciemnoszarym RAL 7030 (wersja samogasnąca).

Zalety / Korzyści

- Prosty i szybki montaż przy użyciu podstawki MS i łącznika KP.
- Odporny na temperatury od -20 °C do +80 °C.
- Wysokiej jakości materiał pozwala prowadzić prace montażowe przez cały rok, nawet na mrozie.



- Odporny na promieniowanie UV materiał umożliwia stosowanie na zewnątrz.
- Dwa kolory dla rozróżnienia wersji samogasnącej.

MONTAŻ

Porady montażowe

- Przy użyciu łącznika SHA, dwa uchwyty mogą być zainstalowane obok siebie na jednym punkcie mocującym.
- Specjalny zatrzask umożliwia montaż uchwytów jeden nad drugim (max. do wysokości 80 cm wysokości).



PARAMETRY TECHNICZNE



Typ	Nr art.	Max. ilość przewodów	Wiersto	Ilość w opakowaniu
			[mm]	szt.
SHA 15	058139	15 przewodów NYM 3 x 1,5	92 x 63	50
SHA 30	058140	30 przewodów NYM 3 x 1,5	127 x 79	25
SHA MS	058141	łącznik	28 x 42	50
SHA KP	058142	podstawka	-	50
SF plus MS	048181	podstawka z mocowaniem SF	-	50

Mocowania elektryczne