

Uchwyty rurowe RC

INFORMACJE



RC

Do mocowania:

- Rur plastikowych wg DIN 49016, 49017 i IEC 423 (dawniej DIN 49026)



OPIS

- Wykonany z poliamidu uchwyt do rur plastikowych.

Zalety / Korzyści

- Wysokiej jakości materiał pozwala prowadzić prace montażowe przez cały rok, nawet na mrozie.

- Odporny na temperatury od -20°C to $+80^{\circ}\text{C}$.
- Samogasnący nie zawierający halogenów materiał jest bezpieczny podczas pożaru.
- Odporny na promieniowanie UV materiał umożliwia stosowanie na zewnątrz.
- Nie zawiera silikonu.

MONTAŻ

Typ montażu

- Podłużny otwór umożliwia montaż przy pomocy kołka wbijanego 6mm.
- Może być wsuwany do profilu o kształtce C ze szczeliną o szerokości 11mm.



Porady montażowe

- Specjalne zatrzaski umożliwiają dodanie dwóch dodatkowych uchwytów po bokach.
- Do montażu trzech uchwytów wystarczy jeden punkt mocujący.

PARAMETRY TECHNICZNE



RC

Typ	Nr art.	Do mocowania w IEC	Zakres mocowania D [mm]	Głębokość wiercenia [mm]	Ilość w opakowaniu szt.
RC IEC 12	058194	12	12 - 13	6 x 10	100
RC IEC 16	058120	16	15 - 16	6 x 10	100
RC IEC 20	058122	20	20 - 21	6 x 10	100
RC IEC 25	058198	25	24 - 25	6 x 10	50
RC IEC 32	058199	32	31 - 32	6 x 10	40
RC IEC 40	058200	40	39 - 40	6 x 10	40
RC IEC 50	079194	50	50 - 51	6 x 10	20
RC IEC 63	079196	63	62 - 64	6 x 10	15